

A5LC

udedele for køling

R410A



Kapaciteter
2,2 til 16,1 kW

Model

07C - 10C - 15C - 20C - 25C - 28C - 35C - 40C - 50C - 61C

YDELSER & SPECIFIKATIONER

Model		A5LC07C	A5LC10C	A5LC15C	A5LC20C	A5LC25C	A5LC28C
Spænding	f-V-Hz	1 x 230 / 50Hz			3 x 400 / 50Hz		
Køleydelse	W	2200	2640	3520	5275	6155	7620
Effektforbrug	W	620	865	1230	1652	1915	2560
Strømforbrug	A	2,9	3,9	5,5	3,0	3,9	4,29
Luftmængde	m ³ /h	1105	1425	1631	2210	2480	2275
Kølemiddelfyldning	kg	0,6	0,69	0,8	1,375	1,54	1,75
Lydtrykkniveau	dBA	44	46	49	52	52	54

Dimensioner:

Højde	mm	495	540	540	651	750	750
Bredde	mm	600	700	700	855	855	855
Dybde	mm	245	250	250	328	328	328
Vægt	kg	26	33	33	59	62	68
Rørtilslutning væske-gas		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"	3/8" - 5/8"

Model		A5LC35C	A5LC40C	A5LC50C	A5LC61C
Spænding	f-V-Hz	3 X 400 / 50			
Køleydelse	W	9671	11283	13335	16119
Effektforbrug	W	3048	3900	5020	6414
Strømforbrug	A	5,5	8,5	8,8	9,6
Luftmængde	m ³ /h	5778	5778	7815	7815
Kølemiddelfyldning	kg	1,9	1,95	3,35	3,4
Lydtrykkniveau	dBA	58	58	58	61
Dimensioner:					
Højde	mm	850	850	850	850
Bredde	mm	1030	1030	1030	1030
Dybde	mm	400	400	400	460
Vægt	kg	95	100	105	108
Rørtilslutning væske-gas		3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"



Køleydelsen er angivet ved omgivelsestemperatur 35°C og fordampningstemperatur 4°C.

Acson klimaanlæg forhandles og installeres kun gennem autoriserede kølefirmaer. Det giver sikkerhed for korrekt dimensionering, håndværksmæssig korrekt, miljørigtig installation, samt optimal service og vedligeholdelse.

Forhandler:

Vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel at ændre tekniske data og specifikationer.



A5LC07-61C-I-0607